





年度	平成 29 年度
工事名	平成29年度 黄昏橋橋梁補修工事
路線名	桶屋町線
施工箇所	弘前市大字 南川端町 地内
図面名称	橋梁一般図
縮尺	図示 (A1版)
図面番号	2 葉 1

弘前市建設部建設政策課

プレテンション方式  
PC単純中空床版橋



斜比  
(θ = 70° 00' 00")



凡例	
砂礫	
礫混り砂質シルト	
シルト混り砂礫	
シルト	

設計条件	
橋格	1等橋
形式	PCホーロースラブ桁橋
橋長	13,000
桁長	12,960
支間長	12,460
全巾員	7,700
有効幅員	6,500
活荷重	T・L-20
雪荷重	100kg/m <sup>2</sup>
縦断勾配	Level
横断勾配	1.5%直線勾配
舗装厚	t=50~99
斜角	右70°




年度	平成29年度
工事名	平成29年度 黄昏橋橋梁補修工事
路線名	桶屋町線
施工箇所	弘前市大字 南川端町 地内
図面名称	防護柵補修図
縮尺	図示 (A1版)
図面番号	2 葉 2


弘前市建設部建設政策課

# 黄昏橋 防護柵補修図


平面配置図 S=1:100




端末部詳細図 S=1:30








支柱撤去詳細図 S=1:10



側面図 S=1:50



高欄兼用車両防護柵取付詳細図 S=1:6



表面処理			
部材	表面仕上	仕上 色	備考 (AB-17215)
アルミ押出材	陽極酸化塗装複合皮膜 (A2)	シルバー	
支柱	アクリル樹脂補修塗装 (20μ以上)	シルバー近似色	
アンカーボルト類	HDZ35	-	