

平成 29 年度  工 事 設 計 書						開示の区分		<input type="checkbox"/> 全部開示	<input type="checkbox"/> 部分開示	<input type="checkbox"/> 非開示		
						起 案		平成    年       月       日				
						決 裁		平成    年       月       日				
						設計担当課		建設政策                  課				
						決裁区分		市                  長		副市長		決 裁  (供覧)
						<input type="checkbox"/> 市    長						
						<input type="checkbox"/> 副 市 長						
<input type="checkbox"/> 部    長												
<input type="checkbox"/> 課    長												
工事名称								平成29年度 田町一丁目地区側溝整備工事(ゼロ市債)		部    長		
工事場所								弘前市大字                      田町一丁目                      地    内		課    長		
設計金額								¥ _____		課長補佐		
工事期間								平成30年6月29日 迄		係    長		
工事施行理由								路面排水能力の向上を図るため、側溝を整備するものである。		審    査		
工事概要及び仕様								<b>工種(道路改良工事)</b> 青森県設計単価表(非公表)等使用 施工延長 L=43.9m 自由勾配側溝B300×H300～400 L=18.0m 落蓋側溝US3-B300A L=43.9m 特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による		設計者		
								他別紙内訳書参照				

# 本工事内訳書

平成29年度 田町一丁目地区側溝整備工事（ゼロ市債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
本工事費							
土工	式	1					
床掘り 土砂 小規模	m3	30					
埋戻し 小規模 土砂	m3	6					
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	30					
整地 残土受入れ地での処理	m3	30					
排水工	式	1					
自由勾配側溝(標準単価) B300×H400 1,000kg/個以下 制約無 0.26m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40〇 0.5m3/10m 0.3m3/10m	m	6					
自由勾配側溝(標準単価) B300×H300 1,000kg/個以下 制約無 0.25m3/10m 基礎砕石有 再生クラッシュラン40〇 0.5m3/10m 0.3m3/10m	m	12					
蓋版(標準単価) 自由勾配側溝グレーチング 蓋 300用400*995mmT-14 縦断用 コンクリート鋼製40kg/枚以下	枚	2					
蓋版(標準単価) 自由勾配側溝コンクリート蓋 300用400*500mm コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下	枚	14					
U型側溝(標準単価) 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュラン40〇 0.5m3/10m	m	44					
蓋版(標準単価) U型側溝グレーチング 蓋 嵩上型300用T-14W995mm コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	4					
蓋版(標準単価) U型側溝コンクリート蓋 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無	枚	80					

## 本工事内訳書

平成29年度 田町一丁目地区側溝整備工事（ゼロ市債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工	式	1			
凍上抑制層 路盤用砂 t=12cm	m2	19			
下層路盤(歩道部) RC-40 t=30cm	m2	19			
上層路盤(歩道部) C-20 t=10cm	m2	19			
不陸整正（見積もり） C-20 平均厚t=3cm	m2	63			
表層(車道・路肩部) 1.4m未満 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm フライムコートPK-3	m2	82			
雑工	式	1			
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	110			
As舗装版取壊し 直接掘削積込 t=5cm L=3.3km	m2	122			
舗装復旧工（民地） 表層工⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m2	7			
舗装復旧工（民地） 路盤工 C-20 t=10cm	m2	2			
舗装復旧工（民地） 不陸整正（見積もり） C-20 平均厚t=3cm	m2	5			
仮設工	式	1			
交通誘導警備員B 5日 2人 昼間勤務(8時~17時) 実働8h(交替要員無)	式	1			

## 本工事内訳書

平成29年度 田町一丁目地区側溝整備工事（ゼロ市債）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
直接工事費							
共通仮設費(率分)	式	1					
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費	式	1					
工事原価							
一般管理費等	式	1					
契約保証	%	0	040				
一般管理費等計							
工事価格							
消費税及び地方消費税	%	8					
工事費計							

経費一覧表

建設

補 正 項 目	補 正 内 容
工種区分	道路改良工事
現場環境改善（率分）補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択
施工時期（冬期）補正	補正なし
契約保証に係る補正	金銭的保証必要 【一般管理 +0.04%】
緊急工事補正（施工時期と重複しない）	補正なし 【現場管理 +0%】
消費税率（%）	8

補 正 項 目	補 正 内 容
現場環境改善（率分）計上区分	計上しない
施工地域・工事場所による補正	市街地（DID補正）（1）（2）【共×1.2又は
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般管理 ×1.00
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし 【現場管理 +0%
除雪工事の営繕費補正（施設貸与）	上記以外 【共通仮設×1.00
週休2日補正	補正なし【共×1.00、現×1.00】

費 目 名	計 算 式 内 容
共通仮設費対象額	
共通仮設費対象額（処分費控除前）	
共通仮設費（率分）	
現場管理費対象額	
現場管理費	
一般管理費等対象額	
契約保証対象額	
一般管理費等	
契約保証	

平成29年度 田町一丁目地区側溝整備工事（ゼロ市債）

## 經費一覽表

建設

補 正 項 目	補 正 内 容
復興係数補正	補正無 【共×1.0、現×1.0】
工事価格丸め	10,000円丸め切捨一般管理調整
契約保証の算出方法	契約保証を別行で算出
更生工補正の計算方法	補正前率＋施工地域加算＋更生工加算

補 正 項 目	補 正 内 容
更生工補正	補正なし
処分費の扱い	基準どおり
市街地・大都市補正丸め	市街地・大都市補正(丸め有)【国交省
更生工補正後の丸め	丸めあり

[illegible]