


| | | | |
|-----|---------------|----------------------|----------------------|
| 発電機 | 出力 | (kVA) | 24/27 |
| | | (kW) | 24/27 |
| | 保護方式/冷却方式 | | IP20/IC01 |
| | 電圧 | (V) | 200/100, 220/110 |
| | 電流 | (A) | 120/123 |
| | 相数 | — | 単相3線 |
| | 周波数 | (Hz) | 50/60 |
| | 回転速度 | (min ⁻¹) | 3000/3600 |
| | 極数 | (P) | 2 |
| | 力率 | (cos φ) | 1.0 |
| | 励磁方式 | — | ブラシレス |
| 遮断器 | 耐熱クラス(電機式/界磁) | | 155 (F) / 155 (F) |
| | 型式 | | BW250EAG |
| | 電流 | (AF/AT) | 250/125 |
| 機関 | 遮断電流 | (kA) | 36 |
| | 名称 | — | V1505-T |
| | 型式 | — | 立形水冷4サイクルディーゼル機関 |
| | 出力 | (kVA) | 29.1/32.1 |
| | | (kW) | 39.5/43.6 |
| | 過給機 | — | 付 |
| | 気筒数 | — | 4 |
| | 内径×行程 | (mm) | 78×78.4 |
| | 総排気量 | (L) | 1.498 |
| | 冷却方式 | — | ラジエータ式 |
| | ラジエータ排风量 | — | 85/120 |
| | 冷却水量 | (L) | 5.0 |
| | 燃料 | 種類 | — |
| | | 消費量 | (L/h) |
| | | 消費率 | (g/kWh) |
| | | 槽容量 | (L) |
| | 潤滑油 | 運転時間 | (h) |
| | | 潤滑油量 | (L) |
| | | 始動方式 | — |
| | | 始動電動機 | (V-kW) |
| | 蓄電池 | 型式 | — |
| | | 容量 | (V-Ah) |
| | 充電器 | — | 消防法適合自動充電装置(トランジスタ式) |



発電機外形図 A3:S=1/20

参考型番：TQGP27LANS