

平成 30 年度		開示の区分	<input type="checkbox"/> 全部開示	<input type="checkbox"/> 部分開示	<input type="checkbox"/> 非開示	
		起 案	平成	年	月	日
		決 裁	平成	年	月	日
		設計担当課	道路維持 課			
		決裁区分	市 長	副市長		
工 事 設 計 書		<input type="checkbox"/> 市 長			決 裁 (供覧)	
		<input type="checkbox"/> 副市長				
		<input type="checkbox"/> 部 長				
		<input type="checkbox"/> 課 長				
工 事 名 称	平成29年度 笹森町神明宮線外凍雪害防止工事(3工区)				部 長	
工 事 場 所	弘前市大字 小人町外 地内				課 長	
設 計 金 額	¥ _____				課長補佐	
工 事 期 間	平成 31 年 1 月 31 日迄				係 長	
工 事 施 行 理 由	消流雪溝を整備し、除排雪作業の効率化を図り、冬期間における交通の円滑化を推進するものである。				審 査	
工 事 概 要 及 び 仕 様	工種(道路改良工事)		青森県設計単価表(非公表)等使用		設 計 者	
	施工延長	L = 97.6 m				
	消流雪溝設置工(600型、750型)	L = 94.8 m				
	集水樹工	N = 2箇所				
特に指定のないものは、青森県県土整備部制定土木工事共通仕様書による。					他別紙内訳書参照	

弘
前
市

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	土工			式	1			
		床掘	小規模	m3	130			
		埋戻し	小規模	m3	30			
		土砂等運搬	小規模 L=5.0km	m3	100			
		整地		m3	100			
	排水構造物工			式	1			
		消流雪溝600型 H500 基本型	1000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	43			
		消流雪溝750型 H500 基本型	1000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	2			
		消流雪溝750型 H600 基本型	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	29			
		消流雪溝750型 H700 基本型	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	7			
		消流雪溝750型 H800 基本型	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	3			
		消流雪溝600型 H500 止水型	1000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	4			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		消流雪溝600型 H600 止水型	1000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	2			
		消流雪溝750型 H600 止水型	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	2			
		消流雪溝750型 H800 止水型	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	2			
		消流雪溝750型 H500 横断用	1000kg超え2000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	3			
		コンクリート蓋 600型	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	33			
		コンクリート蓋 750型	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	35			
		コンクリート蓋 750型 横断用	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	1			
		グレーチング蓋 600型 投雪用 3枚開 細目	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	5			
		グレーチング蓋 750型 投雪用 3枚開 細目	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	3			
		グレーチング蓋 600型 止水用	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	2			
		グレーチング蓋 750型 止水用	40kg超え170kg/枚以下 制約無	枚	2			
		消・流雪溝止水板 幅600用	H=250mm 側部ハーフ型 スクリーン一体型	枚	2			
		消・流雪溝用止水板 幅750用	H=400mm 側部ハーフ型 スクリーン一体型	枚	2			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		消・流雪溝用通水網	L=1000mm W=550mm 側部ハバース型	枚	97			
		集水柵 1000*1000*850		箇所	2			
		U型側溝設置工 (L=2000mm) 300B	1000kg/個以下 制約無,基礎碎石施工する	m	1			
	舗装工			式	1			
		下層路盤	再生碎石 (RC-40) t=450mm	m ²	51			
		下層路盤	再生碎石 (RC-40) t=140mm	m ²	1			
		上層路盤	切込碎石 (C-20) t=220mm	m ²	52			
		不陸整正	補足材なし	m ²	52			
		表層Ⅱ	②再生密粒度As (13) t=40mm	m ²	108			
		表層Ⅰ	⑤再生密粒度As (13F) t=30mm	m ²	139			
	区画線工			式	1			
		区画線工 ベント式(車載式) 昼間 豪雪補正有	実線 15cm 制約無, 供用区間	m	3			
		区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正有	実線 30cm 制約無, 排水性舗装でない, 供用区間	m	2			

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		区画線工 溶融式(手動) 昼間 豪雪補正有	矢印・記号・文字15cm換算 制約無,排水性舗装で	m	20			
	雑工			式	1			
		構造物とりこわし・運搬・処分	鉄筋構造物工 DID有り L=3.5km	m3	14			
		構造物とりこわし・運搬・処分	無筋構造物工 DID有り L=3.5km	m3	0.1			
		小規模切削	運搬・処分含む、t=30mm	式	1			
		舗装版切断	t=150mm以下	m	214			
		舗装版破碎	t=100mm以下	m ²	173			
		As殻運搬・撤去		m3	12			
		間詰工	②18-8-40、R-40(規格外)	式	1			
		給水管切回工		箇所	2			
	仮設工			式	1			
		木矢板工	矢板長1.5m	m	97			
		交通管理工	交通誘導警備員B	人	34			

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件

工 種	道路改良工事	工事日数	128 日		
場所区分	一般交通影響有り(2)	内冬日数	92 日		
前払い率	35%超え				
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする				
積雪寒冷地域	4級				

算 出 基 礎

--	--	--	--	--	--