位　置　図

S＝1：10，000

工事名：　平成29年度　南塘町バスプール公衆便所公共桝設置工事

弘　前　市

N



年　度	平　成　30　年　度		
工 事 名	平成29年度 南塘町バスプール公衆便所公共桝設置工事		
施工箇所	弘前市大字　　南塘町　　地内		
図面名称	平面図・縦断図・各種標準図		
縮　尺	図　示	図面番号	2　葉の内　1
弘前市			

系統図

S=1:2,500



平面図

S=1:500



汚水桝標準構造図

S=NoScale



塩ビ桝設置基準			
塩ビ桝寸法	使用桝深	砂基礎寸法	インバート形状
φ200mm	汚水桝深　1.0≦H≦3.8	550×550×50	模型45,90°三方向合流（流入φ100、流出φ100）

◎　塩ビ製底塊は、ゴム輪受口形・宅内側キャップ付・段差付で球面形状のインバートを使用。
◎　塩ビ製蓋はワンタッチ式の鎖付を使用。
◎　構造図の各種寸法は、協会最小寸法とする。

給水管布設工

S=NoScale



※給水管切替における各継手類は『鋳鉄製伸縮可とう離脱防止継手』の使用も認める。

取付管工縦断図

S=1:50



年　度	平　成　30　年　度		
工 事 名	平成29年度 南塘町バスプール公衆便所公共桝設置工事		
施工箇所	弘前市大字　　南塘町　　地内		
図面名称	舗装復旧図・標準断面図・舗装復旧断面図		
縮　尺	図　示	図面番号	2　葉の内　2
弘前市			

舗装復旧図

S=1:500



縁石工標準図

S=NoScale

M1　型



記　号	設計数量表（100m当り）					
	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	ブロック数量 (個)	基礎材 (m3)	基礎材 (m2)	伸縮目地 (m2)
HB-M1-3	4.5	30	49.8	3.5	35	0.4

歩車道境界ブロックC種（片面R）



歩車道境界ブロック	寸法表 (mm)				参考重量 (kg/個)
	a	b	h	L	
片面R	180	210	300	2,000	270

標準断面図

S＝1：20



舗装復旧断面図

S＝1：20