■調光卓

名　　称	仕　　様	
主幹盤	主電　　3相4線　105/182V　50Hz　350kVA	
	主幹　　MCCB　4P　1200AF/1200AT	
照明操作卓	コントロールチャンネル数	:1024CH
丸茂電機 プリティナ　メガ	制御信号	:DMX512/1990
	制御回路数	:1024CH回路(DMX512×2系統)
	プリセットフェーダー数	:80本　×　3段
	サブマスタフェーダー数	:30本
	修正方式	:修正一致方式
	クロス再生方式	:ムーブ/クロス　選択可能
	入力可能範囲　　シーンNo.	:0．1～999．1シーン
	チェイスNo.	:99ステップ×99チェイス
	サブマスタページNo.	:99ページ
	メモリ容量　　計　1000イベント	
	パッチ	:2場面　　/　　1イベント
	シーン	※　　/　　1イベント
	チェイス	※　　/　　1イベント
	サブマスタ	※　　/　　1イベント
	チャンネルマスタ	※　　/　　1イベント
	外部記憶装置	:マルチメディアドライブ
	使用可能メディア	:SDカード(SDHCカード　未対応)

※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3000シーンです。
　チェイスは1ステップを1シーンとして扱います。

■ライト

名　　称	仕　　様
第1・2・4ボーダーライト(1・2・4Bo)	ウォームホワイト型LED　60W　DMX制御　8台
	RGBカラーミキシング型LED　60W　DMX制御　7台
	C型20A　　18個付　　9回路
	C型30A　　2個付　　直2回路
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(Ether)
第1サスペンションライト(1Sus)	C型20A　　48個付　　24回路
	C型30A　　2個付　　直2回路
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)
	基本吊り　平凸×9台　フレネル×8台
第3ボーダーライト(3Bo)	ウォームホワイト型LED　60W　DMX制御　8台
	RGBカラーミキシング型LED　200W　DMX制御　12台
	C型20A　　18個付　　9回路
	C型30A　　2個付　　直2回路
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)
第2・3・4サスペンションライト(2・3・4Sus)	C型20A　　32個付　　16回路
	C型30A　　2個付　　直2回路
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)
	基本吊り　平凸×8台　フレネル×8台
プロセミアムサスペンションライト(PS)	C型20A　　36個付　　12回路
	C型30A　　2個付　　直2回路
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)
	基本吊り　平凸×5台　フレネル×8台

名　　称	仕　　様
アッパーホリゾントライト　LED　(UH)	C型20A　　4個付　　直2回路
	C型20A　　64個付　　12回路
	RGBカラーミキシング型LED　200W　DMX制御　24台
ロアーホリゾントライト　LED　(LH)	RGBカラーミキシング型LED　200W　DMX制御　24台
シーリングライト(CL)	C型20A　　28個付　　14回路
	C型30A　　2個付　　直1回路
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(Ether)
	平凸×28台　　1回路　各2台口　自在ハンガー付
フロントサイドライト(FR)	4台4色
2FR(上手・下手同様)	C型20A　2口用　1～4　　4回路
	C型20A　2口用　5　　1回路　空き回路
	C型30A　2口用　6・7　　2回路　空き回路
	C型30A　　1個付　　直1回路
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(Ether)
	基本吊り　平凸×8台　1回路　各2台口
3FR(上手・下手同様)	C型20A　2口用　1～5　　5回路
	C型30A　2口用　6・7　　2回路　空き回路
	C型30A　　1個付　　直1回路
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(Ether)
	基本吊り　平凸×8台　1回路　各2台口
トーメンタルライト　(TL　上手・下手同様)	C型20A　2口用　1～4　　4回路
	直/調　切替コンセントボックス　1個　4回路用
	平凸×4台
ピンスポットライト(PIN)	クセノン　2kW　　2基
フットライト(F)	C型20A　4口用(F用)
	ハロゲン85W×84灯　　4色配線　　L=12，6m
天井反射板ライト(天反)	ウォームホワイト型LED　100W　DMX制御　15台
	RGBカラーミキシング型LED　100W　DMX制御　12台

■コンセント

名　　称	仕　　様
フロアコンセント(FC)	C型30A　(F前C　上・中・下)　　計　6回路
	C型30A　(舞台袖　上1～14)　計　14回路　※
	C型30A　(舞台袖　下1～14)　計　14回路　※
	C型30A　(舞台奥　上・中・下)　計　12回路　※
	C型30A　(舞台袖　上直1・2)　計　2回路
	C型30A　(舞台袖　下直1・2)　計　2回路
	C型30A　(LH用　上直1・2)　計　2回路
	C型30A　(LH用　下直1・2)　計　2回路
	C型30A　(舞台奥　上・中・下)　計　3回路 制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(DMX　OUT)
※舞台袖　上・下　1～4、舞台奥　上・下　1～4　　直/調　切替可能	
オーケストラピットコンセント(OFC)	C型30A　1口用　上・下(譜面灯用)　計　2回路
ギャラリーコンセント(GC)	C型30A　2口用　上・下(1・2)　計　4回路
客席ウォールコンセント(客C)	C型30A　2口用　上・下(1・2)　計　4回路
客席中ウォールコンセント(客中C)	C型30A　2口用　上・下(1・2)　計　4回路 制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　IN) 制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT) 制御信号コネクタ　1個付　制1系統　(Ether)
持込卓用コネクタボックス(上・下同様)	平行15Aコンセント　2口
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　IN)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)

名　　称	仕　　様
持込照明機器電源盤(上・下同様)	主幹MCCB　4P225AF/200AT　　×1
	カムロックコネクタ　　×1組
	分岐MCCB　2P100AF/60AT　　×6(100V)
	C型60Aコンセント　　×6
	平行15Aコンセント　E付　2口　　×2
	主幹MCCB　3P225AF/150AT　　×1
100V 上・下＝400A	カムロックコネクタ　　×1組
	分岐MCCB　2P50AF/20AT　　×6(200V)
	D型20Aコンセント　　×6(200V)
200V 上・下＝300A	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　IN)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(DMX　OUT)
	制御信号コネクタ　2個付　制2系統　(Ether)

■移動器具

名　　称		型　　式	数量
スポット	平凸　1kW	MSC-810-1500	16
	フレネル　1kW	MSM-805S1-1500	14
	平凸　500W	MSC-608-750	10
	フレネル　500W	MSM-604S1-750	10
	フレネル　1，5kW	MSM-805S1-1500	14
	ソースフォー19°　750W	SF-750-419	8
	ソースフォー26°　750W	SF-750-426	8
	ソースフォー36°　750W	SF-750-436	10
	ソースフォー50°　750W	SF-750-450	10
	ソースフォーズームレンズチューブ	45550（25°～50°）	8
	アイリスシャッター	ETIW24	4
	ソースフォーLEDラスタープラス	S4LDLS	8
	LED用レンズチューブ　36°	436EDLT	8
	LED用レンズチューブ　50°	450EDLS	8
	イメージプロジェクターロスコ	iPRO　IMAGE　PROJECTOR	4
	パーライト　1kW（N）	SPH3-1000AL	12
	パーライト　1kW（M）	SPH3-1000AL	12
	パーライト　500W（N）	SPH3-500AL	12
	パーライト　500W（M）	SPH3-500AL	12
	パーライト　500W（VN）	SPH3-500AL	12
	LEDパーライト	PAR64　LED824　8W　4in1　24球	36
	LED　Block　Mini	Block　Mini　12　3W　3in1　12球	8
	スピナー	VN-SP	4
	フットスポットハロゲン500W	FPQ-500W	8
	ミニブルートライト	2灯用	4
M/L	INDIGO　LED	MX-Indigo　CYAN　8000　XE	12
LHQ	ロアーホリゾントライト　12灯4色配線	LHQ-100W12L-4C、LHQ-100W12L-4CD　85W	各　4

■制御卓

名　　称	型　　式	数量
ムービングライト用移動卓	AVOLITES　Pearl　Expert	1
スクロカラー操作卓	ラクティア　MVT-E1	1
DMX　1系統送受信機	W-DMX　F1　G4　MK2	2
DMX　1系統小型受信機	W-DMX　マイクロレシーバーG4	2
DMX用テスター	Micro-Scope　3a	1
Ether用テスター	EthernetDMX4Mk2　Truss	1

■効果器類

名　　称	型　　式	数量
エフェクトスポット　1kW	EPD3-1000W	6
ダブルマシン	NCD3	4
ディスクマシン	VSD3	4
マシン操作ボックス	MCBX-ED3	4
効果器用ケーブル　3・5・10m	CBL-MS-(L3・L5・L10)	各　20
スライドキャリアマスク	MCCD-2	4
ターレットプレート	TPD3	2
先玉　　4型・6型・8型	SDD3-(4・6・8)	各　4
先玉　　6～8型(ズーム式)	SDD3-Z0609	2
先玉　　8～12型(ズーム式)	SDD3-Z0812	2
ミラーボール　450mm　丸型(吊り・変速)	MB-450-R	1
星球	HS-101	1
星球　LED	W色　240球	1
波エフェクト	NAE3-1000	2
ストロボ	DK-2000	2
フォグマシン　ロスコ	ROSCO　1700	1
スクロカラー　8型用	RCC-8FD	30
パワーボックス	PWX-210	12
スクロカラー　ソースフォー用	エキスプレス　13	12
パワーサプライ	PDU-6　エキスプレスパワーサプライ	4
ゴボローテータ	TwinSpin　Ⅱ	8

■アクセサリー

名　　称	型　　式	数量
ハンガー	HAS-2	364
ロングハンガー	HAL2	10
平置きベース	SHB－10	20
ダボ付2連アーム	AMT2	10
三又二段スタンド	ST2	16
三又三段スタンド(キャスター付)	ST3C-9	4
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　1m	45
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　2m	20
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　3m	20
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　5m	20
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　10m	10
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC－ミニC　20m	10
C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	C－C　　5m	20
C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	C－C　　10m	10
C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	C－C　　20m	10
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC　　2m	20
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC　　3m	20
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC　　5m	20
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC　　10m	10
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC　　20m	10
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ×2	ミニC－2又	20
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ×2	C－ミニC2又	20
C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ×2	C－C2又	20
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ×3	ミニC－ミニC3又	10
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C－ミニC3又	10
C型20Aプラグ～平行15Aコンセント	BB-15-20　ブレーカー付	50
C型30Aプラグ～平行15Aコンセント	BB-15-30　ブレーカー付	50
バンドア　8インチ用	BD-80A	15
バンドア　6インチ用	BD-60A	6